

Дозаторы

Дозаторы весовые предназначены для встраивания в технологические процессы, связанные с непрерывной подачей сыпучих материалов и жидкостей в технологические установки, а также для автоматизации непрерывных и циклических процессов дозирования.

Дозаторы внесены в Госреестр средств измерения и допущены к применению в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Конструктивными особенностями и конкурентными преимуществами дозаторов являются:

- широкие возможности по встраиваемости в технологические линии
- применение проверенных в условиях эксплуатации комплектующих ведущих мировых производителей
- широкий диапазон производительности
- в комплект поставки входит комплект согласующих и переходных металлоконструкций
- конструктивное исполнение и система управления выполняются по требованиям Заказчика



Дозатор ленточный непрерывный ДЛН

Дозаторы ленточные непрерывные применяются для непрерывного весового дозирования сыпучих материалов в технологических линиях предприятий металлургической, горнорудной, цементной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности.

В состав дозатора входит [конвейер весовой ленточный](#) и система управления [СД-01](#).

Технические характеристики

Наибольший предел производительности (НПП) по ГОСТ 30124-94, т/ч	6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0; 100,0; 250,0; 400,0; 630,0
Наименьший предел производительности (НМПП) по ГОСТ 30124-94, % от НПП	10
Предел допускаемой погрешности по ГОСТ 30124-94, %	±0,25; ±0,5; ±1,0
Гранулометрический размер используемого материала, мм	от 0,1 до 300
Объемная масса, т/м ³	от 0,5 до 5,0



Дозатор пластинчатый непрерывного действия

Дозатор пластинчатый непрерывного действия применяется для весового дозирования тяжелосыпучих, высокотемпературных, высокоабразивных материалов в технологических линиях предприятий металлургической, цементной, горнорудной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности.

В состав дозатора входит [конвейер весовой ленточный](#) и система управления [СД-01](#).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики

Наибольший предел производительности (НПП), т/ч	6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0; 100,0; 250,0; 400,0; 630,0
Наименьший предел производительности (НмПП), % от НПП	10
Предел допускаемой погрешности по ГОСТ 30124-94, %	±0,5; ±1,0
Ширина пластинчатой ленты, мм	800; 1000; 1200; 1400; 1600
Расстояние между осями приводного и оборотного валов, мм	от 2600



Дозатор весовой дискретного действия

Дозатор весовой дискретного действия предназначен для дискретного весового дозирования сыпучих и жидких материалов в технологических линиях.

В состав дозатора входит бункер весовой, загрузочное устройство ([питатель ленточный](#), [питатель шнековый](#), [питатель роторный](#), [питатель барабанный](#), клапан, вибропитатель), разгрузочное устройство ([затвор шиберный](#), [затвор шиберно-штыревой](#), [затвор секторный](#), [заслонка поворотная](#), клапан) и система управления [СД-03](#) или [КВ-03](#).

Технические характеристики

Наибольший предел дозирования (НПД), кг	32; 40; 50; 100; 150; 160; 200; 320; 500; 800; 1000; 1200; 1500
Наименьший предел дозирования (НмПД), % от НПД	10
Класс точности по ГОСТ 10223-97	0,2; 0,5; 1,0; 2,5
Управление исполнительными устройствами	электромеханическое, пневматическое
Гранулометрический размер используемого материала, мм	от 0,1 до 100
Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 6,0
Плотность жидкой рабочей среды, т/м ³ , не более	1,5



Дозатор бункерный непрерывного действия

Дозатор бункерный непрерывного действия предназначен для непрерывного весового дозирования сыпучих и жидких материалов в технологических линиях.

В состав дозатора входит бункер весовой, разгрузочное устройство ([питатель ленточный](#), [питатель шнековый](#), [питатель роторный](#), [питатель барабанный](#), клапан) и система управления [СД-02](#).

Технические характеристики

Наибольший предел производительности (НПП), т/ч	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0
Наименьший предел производительности (НмПП), % от НПП	10
Предел допускаемой погрешности по ГОСТ 30124-94, %	±0,25; ±0,5; ±1; ±2

Управление исполнительными устройствами	электромеханическое
Гранулометрический размер используемого материала, мм	от 0,1 до 100
Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 6,0
Плотность жидкой рабочей среды, т/м ³ , не более	1,5

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://www.npptec.nt-rt.ru/> || эл. почта: ncp@nt-rt.ru