

Конвейеры ленточные

Конвейеры ленточные производства НПП "Томская электронная компания" предназначены для встраивания в технологические линии, связанные с непрерывной подачей сыпучих материалов с различными свойствами (гранулометрический размер, абразивность, сыпучесть и т.д.).

Конструктивными особенностями и конкурентными преимуществами конвейеров являются:

- широкие возможности по встраиваемости в технологические линии
- применение проверенных в условиях эксплуатации комплектующих ведущих мировых производителей
- в комплект поставки конвейеров входят комплект согласующих и переходных металлоконструкций, а также, по желанию Заказчика, ограждение конвейеров - как напольное, так и съемное на оборудование
- конструктивное исполнение и система управления выполняются по требованию Заказчика



Конвейер ленточный КЛ

Конвейер ленточный применяется для транспортирования сыпучих материалов в технологических линиях предприятий металлургической, горнорудной, цементной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности.


Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	до 750
Температура материала, °С, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики

Номинальная производительность, м ³ /ч	от 13 до 6000
Ширина конвейерной ленты, мм	от 400 до 3000
Угол наклона, град	от 0 до 22
Линейная скорость ленты, м/с	от 0,25 до 10

Климатическое исполнение конвейера по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 °С



Конвейер весовой ленточный

Конвейер весовой ленточный применяется для транспортирования сыпучих материалов (с применением системы [СД-01](#)) в технологических линиях предприятий металлургической, горнорудной, цементной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 5,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 300
Температура материала, °С, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики

Наибольший предел производительности (НПП), т/ч	6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0; 100,0; 250,0; 400,0; 630,0	на базе СД-01
Наименьший предел производительности (НмПП), % от НПП	10	на базе СД-01
Предел допускаемой погрешности по ГОСТ 30124-94, %	±0,5	на базе СД-01
Ширина конвейерной ленты, мм	от 500 до 2000	
Расстояние между осями приводного и оборотного барабанов, мм	от 1200	



Конвейер ленточный катучий КЛК

Конвейер ленточный катучий представляет собой самоходную машину, установленную на рельсовый путь. Конвейер предназначен для транспортирования сыпучих материалов из фиксированной зоны подачи материала в различные зоны выгрузки, в пределах своей длины хода, в технологических линиях различных отраслей промышленности.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	до 500
Температура материала, °С, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики

Номинальная производительность, м ³ /ч	от 13 до 4200
Ширина конвейерной ленты, мм	от 800 до 2000
Скорость движения конвейера, м/с	до 0,5
Линейная скорость ленты, м/с	от 0,8 до 3,15
Расстояние между осями барабанов, мм	от 5000

Климатическое исполнение конвейера по ГОСТ 15150-69: УХЛ1, -40...+50 °С



Конвейер ленточный крутонаклонный КЛН (Z-образный, вертикальный)

Конвейеры ленточные крутонаклонные КЛН применяются для транспортирования сыпучих материалов с углом подъема до 90°С в технологических линиях предприятий металлургической, цементной, горнорудной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности.

Конвейеры КЛН имеют специальную ленту с гофробортами и поперечными перегородками-захватами различных типоразмеров, в зависимости от транспортируемого материала и производительности.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м ³	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	до 350
Температура материала, °С, не более	+120
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики

Производительность, т/ч	до 3000
Ширина конвейерной ленты, мм	от 500 до 2000
Линейная скорость ленты, м/с	от 0,25 до 3,5

Основные поставщики ленты: Gummilabor (Италия), Moxoflex (ContiTech Швеция)
Климатическое исполнение конвейера по ГОСТ 15150-69: УХЛ1, -40...+50 °С



Конвейер скребковый трубчатый КСТ

Технические характеристики

Производительность, т/ч	до 350
Угол подъема, град.	до 45
Длина транспортирования, м	до 100



Конвейер вертикальный грузоподъемный

Технические характеристики

Производительность, не менее, шт./ч	250
Масса одиночного груза, кг	до 500
Высота подъема, м	от 3 до 12



Конвейер вертикальный (включая рудничное исполнение)

Технические характеристики

Производительность, т/ч	до 750
Высота подъема материала, м	до 50, возможно до 200
Ширина конвейерной ленты, мм	от 800 до 1200

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93