Нестандартное оборудование

Тележки транспортные загрузочные, мульды загрузочные производства ООО НПП "ТЭК" предназначены для встраивания в технологические процессы, связанные с непрерывной подачей сыпучих материалов с различными свойствами (гранулометрический размер, абразивность, сыпучесть и т.д.).

Наша компания также предлагает к изготовлению и поставке комплект согласующих и переходных металлоконструкций (течки, переходные фланцы и т.д.), ограждение оборудования - как напольное, так и встраеваемое в оборудование.

Тележка транспортировочная монорельсовая ТТМ

Тележка транспортировочная монорельсовая предназначена для транспортирования сыпучих материалов в технологических линиях.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	до 350
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики*

Сечение окна, мм	от 200х200
Время поворота сектора на 70º, с	от 3
Разгрузочное устройство	односекторный, двухсекторный
Управление исполнительным механизмом сектора	электромеханическое, ручное
Мощность привода, кВт	до 5

Климатическое исполнение тележки транспортировочной по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 ºС

*- Указанные технические характеристики тележки могут устанавливаться и назначаться по требованию Заказчика.

Мульда загрузочная

Мульда загрузочная клапанного типа предназначена для загрузки сыпучих материалов в расходные бункера; перемещается грузоподъемными механизмами, разгружается донным клапаном при установке на приемные бункера.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 100
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.npptec.nt-rt.ru/ || эл. почта: ncp@nt-rt.ru

Технические характеристики

Объем бункера, $м^3$	от 0,5
Грузоподъемность, кг	от 50 до 5000

Климатическое исполнение мульды по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 ºС

Делитель потока



Делитель потока применяется для отделения 10-20% от основного потока сыпучих материалов. Делитель потока имеет возможность работать автоматически в составе линии и в ручном режиме с пульта местного управления (ПМУ).

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, $т/м^3$	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 50
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15

Технические характеристики

Расход, $м^3/ч$	до 4
Процент отделяемого потока, %	10 - 20
Управление исполнительным механизмом делителя потока	электромеханическое, пневматическое

Климатическое исполнение делителя по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 ºС



Отборник проб

Отборник проб применяется для отбора проб сыпучих материалов на предприятиях металлургической, цементной, горнорудной, обогатительной, строительной и других отраслей промышленности, при проведении испытаний сырья на физико-механические и химические свойства.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, $т/м^3$	от 0,1 до 5,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 150
Температура материала, ºС, не более	+600
Влажность, %, не более	15

Технические характеристики

Объем ковша, $м^3$	от 0,05
Скорость движения ковша, м/с	1,0
Расстояние между осями приводного и оборотного валов, мм	от 500

Климатическое исполнение отборника по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 ºС

Тележка транспортная с подъемным столом ТТПС

Тележка ТТПС предназначена для транспортирования разгрузочной мульды, заполняемой сыпучими материалами в технологических линиях.
Мульда загружается через верхний герметичный клапан, раскручивающийся при подъеме стола. Сама разгрузка происходит через нижний клапан, при установке мульды над приемным бункером с помощью крановых погрузочных устройств.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 100
Температура материала, ºС, не более	+200
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики*

Объем мульды, м^3	до 1,5
Скорость перемещения тележки, м/с	до 0,5
Подъем (ход) стола, мм	до 300
Грузоподъемность стола, кг	от 500 до 5000
Мощность привода перемещения тележки, кВт	3,0
Мощность привода подъема стола, кВт	до 7,5

Климатическое исполнение отборника по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40...+40 ºС

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.npptec.nt-rt.ru/ || эл. почта: ncp@nt-rt.ru