Затворы

Затворы бункерные, заслонка поворотная, шибер перекидной производства НПП "Томская электронная компания" предназначены для разгрузки бункеров, разделения потока материала, аварийного перекрытия, при проведении планово-предупредительного ремонта.

Конструктивными особенностями и конкурентными преимуществами дозаторов являются:

- простота эксплуатации и обслуживания
- применение проверенных в условиях эксплуатации комплектующих ведущих мировых производителей
- простота управления
- конструктивное исполнение выполняется по требованию Заказчика



Затвор шиберный

Затворы шиберные предназначены для работы с сыпучими материалами фракции до 50 мм.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 50
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Технические характеристики

Сечение нижнего фланца бункера	круглое / квадратное
Управление исполнительным механизмом шибера	ручное (винт-гайка), электромеханическое, пневматическое, гидравлическое



Затвор шиберно-штыревой

Затворы шиберно-штыревые предназначены для работы с сыпучими материалами фракции до 300 мм.

Исполнение:
- фронтальное
- боковое (левое, правое)

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 300
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15
Угол естественного откоса материала, град	20...55

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.npptec.nt-rt.ru/ || эл. почта: ncp@nt-rt.ru

Технические характеристики

Сечение нижнего фланца бункера	круглое / квадратное
Управление исполнительным механизмом шибера	ручное (винт-гайка), электромеханическое, пневматическое, гидравлическое

Климатическое исполнение затвора по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40... +40 ºС

Затвор односекторный и двухсекторный

Затворы применяются для перекрытия потока сыпучих материалов, в составе с расходными и весовыми бункерами.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 50
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15

Технические характеристики

Сечение окна, мм	от 200х200
Разгрузочное устройство	односекторный, двухсекторный
Управление исполнительным механизмом сектора	электромеханическое, пневматическое, ручное

Климатическое исполнение затвора по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40... +40 ºС

Заслонка поворотная

Заслонки поворотные применяются для перекрытия потока материала в составе с расходными и весовыми бункерами.

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 40
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15

Технические характеристики

Условный диаметр пропускного отверстия, мм	150; 200; 260
Управление исполнительным механизмом заслонки	электромеханическое, пневматическое

Климатическое исполнение заслонки по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40... +40 ºС

Шибер перекидной

Шиберы перекидные применяются для перенаправления потока материала.
Конструктивной особенностью шибера перекидного является возможность работать автоматически в составе линии и в ручном режиме с пульта местного управления (ПМУ).

Физико-механические свойства используемых материалов

Объемная масса, т/м^3	от 0,1 до 6,0
Гранулометрический размер, мм	от 0,1 до 300
Температура материала, ºС, не более	+200
Влажность, %, не более	15

Технические характеристики

Сечение окна, мм	от 200х200
Время поворота заслонки на 70º, с	от 3
Управление исполнительным механизмом шибера	электромеханическое, пневматическое, ручное

Климатическое исполнение шибера по ГОСТ 15150-69: УХЛ2, -40... +40 ºС

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://www.npptec.nt-rt.ru/ || эл. почта: ncp@nt-rt.ru